

Verbinde die niederländischen R- und S-Sätze mit ihrem deutschen Äquivalent.

- R1: In droge toestand ontplofbaar.
R2: Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
R3: Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsbronnen.
R4: Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.
R5: Ontploffingsgevaar door verwarming.
R6: Ontplofbaar met en zonder lucht.
R7: Kan brand veroorzaken.
R8: Bevordert de verbranding van brandbare stoffen.
R9: Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.
R10: Ontvlambaar.
R11: Licht ontvlambaar.
R12: Zeer licht ontvlambaar.
R14: Reageert heftig met water.
R15: Vormt licht ontvlambaar gas in contact met water.
R16: Ontploffingsgevaar bij menging met oxiderende stoffen.
R17: Spontaan ontvlambaar in lucht.
R18: Kan bij gebruik een ontvlambaar of ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
R19: Kan ontplofbare peroxide vormen.
R20: Schadelijk bij inademing.
- S 18: Verpakking voorzichtig behandelen en openen.
S 20: Niet eten of drinken tijdens gebruik.
S 21: Niet roken tijdens gebruik.
S 22: Stof niet inademen.
S 23: Gas/rook/damp/nevel niet inademen (toepasselijke term(en) dienen aangegeven te worden door de fabrikant).
S 24: Aanraking met de huid vermijden.
S 25: Aanraking met de ogen vermijden.
S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S 27: Verontreinigde kleding meteen uittrekken.
S 28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel... (aan te geven door fabrikant).
S 29: Afval niet in de gootsteen werpen.
S 30: Nooit water op deze stof gieten.
S 33: Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
S 35: Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
S 36: Draag geschikte beschermende kleding.
S 37: Draag geschikte handschoenen.
S 38: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
S 39: Een bescherming voor de ogen/ voor het gezicht dragen.

- a) Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger /leicht-entzündlicher Dampf-Luftgemische möglich.
b) Beim Erwärmen explosionsfähig.
c) Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen.
d) Durch Schlag, Reibung, Feuer und andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich.
e) Durch Schlag, Reibung, Feuer und andere Zündquellen explosionsgefährlich.
f) Entzündlich.
g) Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.
h) Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen.
i) Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.
j) Gesundheitsschädlich beim Einatmen.
k) Hochentzündlich.
l) In trockenem Zustand explosionsgefährlich.
m) Kann Brand verursachen.
n) Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
o) Leichtentzündlich.
p) Mit und ohne Luft explosionsfähig.
q) Reagiert heftig mit Wasser.
r) Reagiert mit Wasser unter Bildung leicht entzündlicher Gase.
s) Selbstentzündlich an der Luft.

1. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.
2. Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.
3. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
4. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel ... (vom Hersteller anzugeben)
5. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
6. Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
7. Bei der Arbeit nicht rauchen.
8. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.
9. Berührung mit den Augen vermeiden.
10. Berührung mit der Haut vermeiden.
11. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
12. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. (geeignete Bezeichnungen vom Hersteller angeben)
13. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
14. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
15. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
16. Niemals Wasser hinzugießen.
17. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
18. Staub nicht einatmen.